

防火認定に使用する材料の組み合わせ一覧

認定番号	主材		下塗材		上塗材		
	製品名	塗付量(kg/m ²)	製品名	塗付量(kg/m ²)	製品名	塗付量(kg/m ²)	
NM-8571 QM-9811 RM-9366	シリカリシン	1.4以下	キクスイプライマースーパー-E	0.1以下			
			キクスイプライマースーパー-WE				
			キクスイ浸透性プライマー-E				
きよら	下塗	0.8以下					
		1.09以下					
NM-8572 QM-9812 RM-9361	アクリルソフト	基層:0.4以下 模様:0.4以下	キクスイプライマースーパー-E キクスイプライマースーパー-WE キクスイ浸透性プライマー-E	0.1以下			
	キクスイコートリシン	1.2以下	キクスイプライマースーパー-E キクスイプライマースーパー-WE キクスイ浸透性プライマー-E				
	キクスイじゅらく	0.45以下	キクスイプライマースーパー-E キクスイプライマースーパー-WE キクスイ浸透性プライマー-E				
	キクスイパールコート	0.9以下	キクスイプライマースーパー-E				
			キクスイプライマースーパー-WE				
			キクスイ浸透性プライマー-E				
	キクスイヒルトン	(803) (白色) (着色)	0.7以下				
			1.0以下				
			0.8以下				
	ケツロナイン	1.1以下	カビフジA カビフジB ケツロナイン用プライマー				0.1以下 0.1以下 0.1以下
グラナダ	0.65以下						
はるか	0.75以下						
NM-1724	ムキファイ ※1	1.4以下					
NM-3394	キクスイパールコートD	1.5以下					
NM-8573 QM-9813 RM-9362	シリカタイル・ルナ(E)	1.0以下	キクスイプライマースーパー-E	0.1以下		シリカヘイント	0.2以下
			キクスイ浸透性プライマー-E			ビュークリーン	0.2以下
						キクスイプライマースーパー-WE	ビュークリーンV
	キクスイタイル・ルナ	1.0以下	キクスイプライマースーパー-E	0.1以下		ビュートップアクリル	0.2以下
			キクスイ浸透性プライマー-E			ビュートップウレタン	0.2以下
			キクスイプライマースーパー-WE			ビュートップシリコン	0.2以下
	キクスイタイロック	基層:5.0以下 模様:1.8以下	キクスイプライマースーパー-E	0.1以下		ビュートップフツ中塗	0.1以下
			キクスイ浸透性プライマー-E			ビュートップフツ上塗	0.1以下
			キクスイプライマースーパー-WE			水系ファインコートシリコン	0.2以下
	シリカロール	1.5以下	キクスイプライマースーパー-E	0.1以下		水系ファインコートシリコン半艶	0.2以下
			キクスイ浸透性プライマー-E			水系ファインコートシリコン艶消し	0.2以下
			キクスイプライマースーパー-WE			水系ファインコートシリコン	0.2以下
						シリカヘイント	0.2以下
						ビュークリーン	0.2以下
						ビュークリーンV	0.2以下
						ビュートップアクリル	0.2以下
						ビュートップウレタン	0.2以下
						ビュートップシリコン	0.2以下
						ビュートップフツ中塗	0.1以下
						ビュートップフツ上塗	0.1以下
						水系ファインコートシリコン	0.2以下
						水系ファインコートシリコン半艶	0.2以下
						水系ファインコートシリコン艶消し	0.2以下

※1 基材の種類は金属板及びせっこうボードを除く建築基準法第2条第九号の規定に適合する不燃材料(ただし、表面に化粧が施されたものを除く) 厚さ(mm):6以上

(注)内装制限のある部位を施工する場合は塗付量以下で施工して下さい。
所要量は施工時のロスを含んだ量で、塗付量はロスを含まない実際に塗付けられる量です。