

防火認定に使用する材料の組み合わせ一覧

認定番号	主材		下塗材		上塗材		
	製品名	塗付量(kg/m ²)	製品名	塗付量(kg/m ²)	製品名	塗付量(kg/m ²)	
NM-8571 QM-9811 RM-9366	シリカリシン	1.4以下	キクスイプライマースーパーE キクスイプライマースーパーWE キクスイ浸透性プライマーE	0.1以下			
	きよら	下塗 0.8以下 1.09以下					
NM-8572 QM-9812 RM-9361	アクリルソフト	基層:0.4以下 模様:0.4以下	キクスイプライマースーパーE キクスイプライマースーパーWE キクスイ浸透性プライマーE	0.1以下			
	キクスイコートリシン	1.2以下	キクスイプライマースーパーE キクスイプライマースーパーWE キクスイ浸透性プライマーE	0.1以下			
	キクスイじゅらく	0.45以下	キクスイプライマースーパーE キクスイプライマースーパーWE キクスイ浸透性プライマーE	0.1以下			
	キクスイパールコート	0.9以下	キクスイプライマースーパーE キクスイプライマースーパーWE キクスイ浸透性プライマーE ケツロナインベテ用プライマー	0.1以下			
	キクスイヒルトン	(803)	0.7以下				
		(白色)	1.0以下				
		(着色)	0.8以下				
	ケツロナイン	1.1以下	カビフジA カビフジB ケツロナインベテ用プライマー	0.1以下 0.2以下 0.1以下			
	グラナダ	0.65以下					
	はるか	0.75以下					
NM-1724	ムキファイン ※1	1.4以下					
NM-3394	キクスイパールコートD	1.5以下					
NM-8573 QM-9813 RM-9362	シリカタイル・ルナ(E)	1.0以下	キクスイプライマースーパーE	0.1以下	シリカペイント	0.2以下	
			キクスイプライマースーパーWE		ビュークリーン	0.2以下	
			キクスイ浸透性プライマーE		ビュークリーンV	0.2以下	
	キクスイタイル・ルナ	1.0以下	キクスイプライマースーパーE	0.1以下	ビュートップアクリル	0.2以下	
			キクスイプライマースーパーWE		ビュートップウレタン	0.2以下	
			キクスイ浸透性プライマーE		ビュートップシリコン	0.2以下	
					ビュートップフツ中塗	0.1以下	
					ビュートップフツ上塗	0.1以下	
					水系ファインコートシリコン	0.2以下	
	キクスイタイロック	基層:5.0以下 模様:1.8以下	キクスイプライマースーパーE	0.1以下	水系ファインコートシリコン半艶	0.2以下	
			キクスイプライマースーパーWE		水系ファインコートシリコン艶消し	0.2以下	
			キクスイ浸透性プライマーE		シリカペイント	0.2以下	
			ビュークリーン		0.2以下		
			ビュークリーンV		0.2以下		
			ビュートップアクリル		0.2以下		
シリカロール	1.5以下	キクスイプライマースーパーE	0.1以下	ビュートップウレタン	0.2以下		
		キクスイプライマースーパーWE		ビュートップシリコン	0.2以下		
		キクスイ浸透性プライマーE		ビュートップフツ中塗	0.1以下		
				ビュートップフツ上塗	0.1以下		
				水系ファインコートシリコン	0.2以下		
				水系ファインコートシリコン半艶	0.2以下		

※1 基材の種類は金属板及びせっこうボードを除く建築基準法第2条第九号の規定に適合する不燃材料(ただし、表面に化粧が施されたものを除く) 厚さ(mm):6以上

(注)内装制限のある部位を施工する場合は塗付量以下で施工して下さい。
所要量は施工時のロスを含んだ量で、塗付量はロスを含まない実際に塗付けられる量です。