kikusui

防火材料認定一覧

2024年9月20日現在

用途	種類	製品名	区分認定番号			備考
			不燃材料	準不燃材料	難燃材料	
内外装	外装薄塗材Si	ムキファイン	NM－1724			不燃材料（金属板及びせっこうボードを除く）※1
		シリカリシン	NM－8571	QM－9811	RM－9366	
	外装薄塗材E	キクスイ コートリシン　骨材入	NM－8572	QM－9812	RM－9361	
		ノキテンファインSi				
		グラナダ（フラット・じゅらく・ゆず肌）				
	複層塗材Si	シリカタイル・ルナ	NM－8573	QM－9813	RM－9362	
	複層塗材CE	キクスイ タイル・ルナ				
	外装厚塗材C	キクスイ タイロック				
	複層塗材Si	シリカロール				
	アクリル艶消し塗料	ビュークリーン	NM－8585	QM－9816	RM－9364	
	ケイ酸質系塗料	シリカペイント				
	シリコン塗料	水系ファインコートシリコン				
		水系ファインコートシリコン 7分艶				
		水系ファインコートシリコン 半艶				
		水系ファインコートシリコン 3分艶				
		水系ファインコートシリコン 艶消し				
	アクリル樹脂非水分散形塗料	キクスイ SPファインコート				
	アクリル艶消し塗料	水系ファインコート				
	アクリル塗料	水系ファインコートエコ				
	シリコン艶消し塗料	水系ファインコートEP－Si				
内装	石綿粉じん飛散防止剤	アスシールSi2	NM－1239			不燃材料（金属板を除く）※2
	内装薄塗材E	グラナダ内装用（フラット・じゅらく・ゆず肌）	NM－1442			不燃材料（金属板を除く）※2
	ジオポリマー　平塗材	ジオアース300	NM－8571	QM－9811	RM－9366	
	内装薄塗材E	アクリルソフト	NM－8572	QM－9812	RM－9361	
	結露防止塗料	ケツロナイン				
	アクリル艶消し塗料	ビュートップEP	NM－8585	QM－9816	RM－9364	
	アクリル艶消し塗料	パステルトップEP　※3				
天井	軽量塗材（無機質）	キクスイ パールコートD	NM－3394			不燃材料（金属板を除く）※2
	軽量塗材（有機質）	キクスイ パールコート	NM－8572	QM－9812	RM－9361	
		キクスイ ヒルトン				
	不燃被覆工法	キクスイ 不燃コート	NM－3937			基材：不燃下地（アルミを除く） ＋硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ（8～500mm） 被覆材：ｷｸｽｲ不燃コート（10～30mm）　※3、4
	難燃被覆工法	キクスイ 不燃コート			RM－0050	基材：不燃下地（アルミを除く） ＋硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ（8～500mm） 被覆材：ｷｸｽｲ不燃コート（5～10mm）　※4、5
	不燃被覆工法	キクスイ 不燃コート	NM－4525 NM－4591 NM－4606 NM－4655 NM－4881 ※6			基材：不燃下地（アルミを除く） ＋硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ（8～500mm） 被覆材：ｷｸｽｲ不燃コート（12～30mm）
下地調整	CM－2	BR－CX	NE－0071			外部限定、5～50mm
		BR－CM	NE－0069			外部限定、5～50mm
		JSプレミックス60H	NE－0068			外部限定、5～50mm
		スタッコウルトラモルタルHQ	NE－0073			外部限定、5～50mm
		スタッコウルトラモルタルHS	NE－0059			外部限定、5～50mm
		スタッコウルトラモルタルLS	NE－0060			外部限定、5～50mm

※1　種類：金属板及びせっこうボードを除く建築基準法第2条第九号の規定に適合する不燃材料（ただし、表面に化粧が施されたものを除く）厚さ(mm)：6以上
※2　建築基準法第2条第九号に適合するものとして、国土交通大臣が指定もしくは認定した不燃材料のうち、金属板及び化粧を施したものを除くもの。
※3　クリエイトパステル(CP)導入店専用商品。クリエイトパステルは弊社缶内調色システムです。
※4　ウレタンフォームはA種(ノンフロン)、及びB種(代替フロン)に適合します。
※5　不燃コートは白色仕上げです。着色仕上げが必要な場合、弊社の指定上塗材を使用することで防火認定に合致します。
※6　ウレタンフォームはA種1Hに適合します。各ウレタンメーカー毎に認定を取得しております。詳しくは最寄りの営業所までお問い合わせください。

※防火材料としてご使用の際には、塗付量や仕様に規定がございます。詳しくは最寄りの営業所までお問い合わせください。

kikusui

2024年9月20日現在

＜防火認定に使用する材料の組み合わせ一覧＞

認定番号	主材			下塗材		上塗材	
	製品名		塗付量(kg/m²)	製品名	塗付量(kg/m²)	製品名	塗付量(kg/m²)
NM－8571 QM－9811 RM－9366	シリカリシン		1.6以下	キクスイ プライマー スーパーE キクスイ プライマー スーパーWE キクスイ 浸透性プライマーE	0.1以下		
	ジオアース300		0.35以下				
NM－8572 QM－9812 RM－9361	アクリルソフト		基層：0.5以下 模様：0.5以下	キクスイ プライマー スーパーE キクスイ プライマー スーパーWE キクスイ 浸透性プライマーE	0.1以下		
	キクスイ コートリシン （骨材入）		1.4以下	キクスイ プライマー スーパーE キクスイ プライマー スーパーWE キクスイ 浸透性プライマーE	0.1以下		
	キクスイ パールコート		1.5以下	キクスイ プライマー スーパーE キクスイ プライマー スーパーWE キクスイ 浸透性プライマーE	0.1以下		
	キクスイ ヒルトン	（803）	0.9以下	キクスイ プライマー スーパーE キクスイ プライマー スーパーWE キクスイ 浸透性プライマーE	0.1以下		
		（白色）	1.4以下				
		（着色）	1.0以下				
	ケツロナイン		1.1以下	カビフージA カビフージB ケツロナイン ペフ用プライマー	0.11以下 0.2以下 0.1以下		
NM－8573 QM－9813 RM－9362	シリカタイル・ルナ（E）		1.0以下	キクスイ プライマー スーパーE キクスイ プライマー スーパーWE キクスイ 浸透性プライマーE	0.1以下	シリカペイント ビュークリーン ビュートップアクリル ビュートップウレタン 水系ファインコートシリコン 水系ファインコートシリコン　半艶 水系ファインコートシリコン　艶消し	0.2以下
	キクスイ タイル・ルナ		1.2以下	キクスイ プライマー スーパーE キクスイ プライマー スーパーWE キクスイ 浸透性プライマーE	0.1以下	シリカペイント ビュークリーン ビュートップアクリル ビュートップウレタン 水系ファインコートシリコン 水系ファインコートシリコン　半艶 水系ファインコートシリコン　艶消し	0.2以下
	キクスイ タイロック		基層：7.0以下 模様：3.0以下	キクスイ プライマー スーパーE キクスイ プライマー スーパーWE キクスイ 浸透性プライマーE	0.1以下	シリカペイント ビュークリーン ビュートップアクリル ビュートップウレタン 水系ファインコートシリコン 水系ファインコートシリコン　半艶 水系ファインコートシリコン　艶消し	0.2以下
	シリカロール		1.5以下	キクスイ プライマー スーパーE キクスイ プライマー スーパーWE キクスイ 浸透性プライマーE	0.1以下	シリカペイント ビュークリーン ビュートップアクリル ビュートップウレタン 水系ファインコートシリコン 水系ファインコートシリコン　半艶 水系ファインコートシリコン　艶消し	0.2以下