

作成日: 2025/08/19

## 安全データシート

### 1. 化学品及び会社情報

製品名称: ファイバースタウト  
製品番号 (SDS NO): 12FST-2  
供給者の会社名称、住所及び電話番号  
供給者の会社名称: 菊水化学工業株式会社  
住所: 愛知県名古屋市中区栄一丁目3番3号  
担当部署: 生産本部  
電話番号: 058-371-5301

### 2. 危険有害性の要約

化学品のGHS分類、GHSラベル要素

GHS分類

健康に対する有害性

皮膚腐食性/刺激性: 区分 1  
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性: 区分 1  
呼吸器感作性: 区分 1  
皮膚感作性: 区分 1  
特定標的臓器毒性(単回ばく露): 区分 1  
特定標的臓器毒性(反復ばく露): 区分 1

(注) 記載なきGHS分類区分: 区分に該当しない/分類できない

GHSラベル要素



注意喚起語: 危険

危険有害性情報

重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷  
重篤な眼の損傷  
吸入するとアレルギー、喘息または、呼吸困難を起こすおそれ  
アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ  
臓器の障害  
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害

注意書き

安全対策

粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。  
換気が不十分な場合、呼吸用保護具を着用すること。  
取扱い後は汚染箇所をよく洗うこと。  
汚染された作業衣は作業場から出さないこと。  
保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。  
この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

応急措置

特別な処置が必要である。  
気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。  
直ちに医師に連絡すること。  
ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師に連絡すること。  
呼吸に関する症状が出た場合: 医師に連絡すること。  
吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

皮膚に付着した場合:多量の水/適切な薬剤で洗うこと。  
 皮膚(又は髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水又はシャワーで洗うこと。  
 皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。  
 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。  
 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。  
 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。  
 飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。

保管

施錠して保管すること。

廃棄

内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 :

混合物

成分名	含有量 (%)	CAS No.	化審法番号	化管法 管理番号
ポルトランドセメント	30 - 40	65997-15-1	-	-
五酸化リン	1 - 10	1314-56-3	1-523	-
酸化マンガン(II)	3.52	1344-43-0	1-475	管理番号412
酸化鉄	10 - 20	1345-25-1	1-357	-
酸化カルシウム	10 - 20	1305-78-8	1-189	-
酸化マグネシウム	1 - 10	1309-48-4	1-465	-
酸化アルミニウム	1 - 10	1344-28-1	1-23	-
酸化クロム(III)	2.58	1308-38-9	1-284	管理番号87
非結晶質シリカ	1 - 10	112926-00-8	1-548	-
酸化第二鉄	1 - 10	1309-37-1	1-357; 5-5188	-
酸化物ガラス化学物質	3.41	65997-17-3	-	管理番号405

注記:これらの値は、製品規格値ではありません。

この組成の特定の化学物質アイデンティティ及び/又は正確な含有量(濃度)は、営業秘密として非開示としています。

危険有害成分

労働安全衛生法「表示すべき有害物」該当成分

五酸化リン, 酸化マンガン(II), 酸化鉄, 酸化カルシウム, 酸化クロム(III), 酸化第二鉄, 酸化マグネシウム(令和8年4月1日施行), 非結晶質シリカ(令和8年4月1日施行)

労働安全衛生法「通知すべき有害物」該当成分

五酸化リン, 酸化マンガン(II), 酸化鉄, 酸化カルシウム, 酸化クロム(III), 酸化第二鉄, 酸化マグネシウム(令和8年4月1日施行), 非結晶質シリカ(令和8年4月1日施行)

化管法「第1種指定化学物質」該当成分

酸化マンガン(II), 酸化クロム(III), 酸化物ガラス化学物質

4. 応急措置

応急措置の記述

一般的な措置

気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。  
 ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師の診察/手当てを受けること。  
 直ちに医師に連絡すること。

吸入した場合

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

直ちに医師の診察/手当てを受けること。

#### 皮膚(又は髪)に付着した場合

付着物を清浄な乾いた布で素早く拭き取る。

直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水又はシャワーで洗うこと。

衣類にかかった場合: 服を脱ぐ前に、直ちに汚染された衣類及び皮膚を多量の水で洗うこと。

多量の水と石鹼で優しく洗う。

皮膚に付着した場合: 多量の水/適切な薬剤で洗うこと。

直ちに医師に連絡すること。

皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合: 医師の診察/手当てを受けること。

外観に変化が見られたり、刺激・痛みがある場合、気分が悪いときには医師の診断を受ける。

#### 眼に入った場合

水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

眼の中に全て水が行き届くように洗浄する。

眼をこすらせてはならない。

直ちに医師に連絡すること。

眼の刺激が続く場合: 医師の診察/手当てを受けること。

医師にばく露物質名、防護のための注意を通知する。

#### 飲み込んだ場合

口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。

飲み込んだ場合、直ちに医師の診察を受け、医師にその容器又はラベルを見せる。

#### 医師に対する特別な注意事項

特別な処置が必要である。

---

## 5. 火災時の措置

### 消火剤

#### 適切な消火剤

周辺設備に適した消火剤を使用する。

火災の場合は泡、耐アルコール泡、粉末、炭酸ガス、乾燥砂を使用する。

---

## 6. 漏出時の措置

### 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

回収が終わるまで十分な換気を行う。

換気不十分な場所で漏洩を処理するときは自給式呼吸保護具を着用する。

適切な保護具を着用する。

こぼれた場所はすべりやすいため注意する。

着火源を取除くとともに換気を行う。

風上から作業し、風下の人を退避させる。

安全に対処できる場合は漏洩を止める。

### 環境に対する注意事項

漏れ出した物質の下水、排水溝、低地への流出を防止する。

粉じんが飛散しないようにする。

### 封じ込め及び浄化の方法及び機材

掃き集めて、容器に回収する。

### 二次災害の防止策

漏出物を回収すること。

回収物の廃棄方法については、専門家の指示を求める。

安全に対処できるならば漏えい(洩)を止めること。

排水溝、下水溝、地下室、あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

### 取扱い

#### 技術的対策

(取扱者のばく露防止)

粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。

(注意事項)

皮膚に触れないようにする。

眼に入らないようにする。

粉じんの堆積を防止する。

吸入や接触により皮膚や眼に刺激や炎症を起こすおそれがある。

#### 安全取扱注意事項

使用前に取扱説明書を入手すること。

全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。

屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。

保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

保護手袋/保護眼鏡/保護面を着用すること。

指定された個人用保護具を使用すること。

取扱い後は手、汚染箇所をよく洗う。

取扱中は飲食、喫煙してはならない。

#### 衛生対策

眼、皮膚、衣類につけないこと。

妊娠中及び授乳期中は接触を避けること。

取扱い後は汚染箇所をよく洗うこと。

この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

汚染された作業衣は作業場から出さないこと。

汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

休憩、終業時は手を洗う。

休憩、終業時はうがいする。

### 保管

#### 安全な保管条件

国際/国/地方の規則に従って保管すること。

施錠して保管すること。

乾燥した場所に保管すること。

(避けるべき保管条件)

飲食物、動物用飼料から離して保管する。

---

## 8. ばく露防止及び保護措置

### 管理指標

#### 管理濃度及び濃度基準値

(酸化マンガン(II))

作業環境評価基準 0.05mg-Mn/m<sup>3</sup>

#### 許容濃度

##### 日本産衛学会

(酸化マンガン(II))

0.02mg-Mn/m<sup>3</sup> (吸入性粉塵); 0.1mg-Mn/m<sup>3</sup> (総粉塵)

(酸化鉄)

第2種粉塵: 吸入性粉塵 1mg/m<sup>3</sup>; 総粉塵 4mg/m<sup>3</sup>

(酸化アルミニウム)

第1種粉塵: 吸入性粉塵 0.5mg/m<sup>3</sup>; 総粉塵 2mg/m<sup>3</sup>

(酸化クロム(III))

0.5mg-Cr(III)/m<sup>3</sup>

(酸化第二鉄)

第2種粉塵: 吸入性粉塵 1mg/m<sup>3</sup>; 総粉塵 4mg/m<sup>3</sup>

## ACGIH

(ポルトランドセメント)

TWA: 1mg/m<sup>3</sup>(E, R) (肺機能; 呼吸器症状; 喘息)

(酸化マンガン(II))

TWA: 0.02mg-Mn/m<sup>3</sup>(R); TWA: 0.1mg-Mn/m<sup>3</sup>(I) (中枢神経系障害)

(酸化カルシウム)

TWA: 2mg/m<sup>3</sup> (上気道刺激)

(酸化マグネシウム)

TWA: 10mg/m<sup>3</sup>(I) (上気道刺激; 金属ヒューム熱)

(酸化アルミニウム)

TWA: 1mg/m<sup>3</sup>(R) (じん肺症; 下気道刺激; 神経毒性)

(酸化クロム(III))

TWA: 0.003mg-Cr(III)/m<sup>3</sup>(I)(Water-soluble compounds) (気道刺激; 喘息)

(酸化第二鉄)

TWA: 5mg/m<sup>3</sup>(R) (じん肺症)

## 特記事項

(酸化クロム(III))

皮膚感作性; 呼吸器感作性

## ばく露防止

## 設備対策

適切な換気のある場所で取扱う。

手洗い/洗顔設備を設ける。

## 保護具

## 呼吸用保護具

換気が不十分な場合、呼吸用保護具を着用すること。

## 手の保護具

保護手袋を着用する。

## 眼の保護具

保護眼鏡/顔面保護具を着用する。

## 皮膚及び身体の保護具

保護衣を着用する。

## 9. 物理的及び化学的性質

基本的な物理的及び化学的性質に関する情報

物理状態：粉粒体

色：灰色

臭い：知見なし

融点/凝固点：知見なし

沸点又は初留点：適用外

爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界：知見なし

引火点：知見なし

自然発火点：適用外

分解温度：知見なし

pH：11.5 ≤ pH(水と混練した時)

溶解度：

水に対する溶解度：混和する

n-オクタノール/水分配係数：適用外

蒸気圧：適用外

密度及び/又は相対密度：適用外

粒子特性：知見なし

## その他のデータ

物理的状態が変化する特定の温度/温度範囲

初留点/沸点: 100°C

(水と混練した時)

---

10. 安定性及び反応性

化学的安定性

通常の保管条件/取扱い条件において安定である。

混触危険物質

強酸

---

11. 有害性情報

毒性学的影響に関する情報

急性毒性

急性毒性(経口)

[成分情報を用い加算式を適用した分類根拠]

急性毒性(経口)の区分を有する成分を含まないため、区分に該当しない/分類できない。

[成分データ]

[NITE-CHRIP]

(酸化カルシウム)

ラット LD50: 5000 mg/kg (出典: NITE)

(酸化マグネシウム)

雄ラット LD50: 3870 mg/kg (出典: NITE)

(酸化アルミニウム)

ラット LD50: > 5000 mg/kg (出典: NITE)

(酸化クロム(III))

ラット LD50: > 5000 mg/kg (出典: NITE)

(非結晶質シリカ)

ラット LD50: > 5000 mg/kg (被験物質: 沈降シリカ) (出典: NITE)

(酸化第二鉄)

ラット LD50: > 10000 mg/kg (出典: NITE)

(酸化第二鉄)

rat LD50 > 10000mg/kg (HSDB, Access on July 2019)

急性毒性(経皮)

[成分情報を用い加算式を適用した分類根拠]

急性毒性(経皮)の区分を有する成分を含まないため、区分に該当しない/分類できない。

[成分データ]

[NITE-CHRIP]

(非結晶質シリカ)

ウサギ LD50: > 2000 mg/kg (被験物質: シリカゲル (Syloid 244)) (出典: NITE)

(シリカ)

rabbit LD50 > 2000mg/kg, > 5000mg/kg (ECETOC JACC, 2006; SIDS, 2006)

急性毒性(吸入)

[成分情報を用い加算式を適用した分類根拠]

急性毒性(吸入)の区分を有する成分を含まないため、区分に該当しない/分類できない。

[成分データ]

[NITE-CHRIP]

(酸化第二鉄)

粉じん: ラット: 死亡例なし (> 5.05 mg/L, 4時間) (出典: NITE)

(酸化第二鉄)

dust: rat no death at 5.05mg/L (REACH登録情報, Access on Aug. 2019)

労働基準法: 疾病化学物質

酸化マンガン(II)

局所効果

皮膚腐食性/刺激性

[製品]

区分 1, 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷

[製品データ]

[pHに基づく分類根拠]

11.5 ≤ pH であることから、皮膚腐食性/刺激性: 区分1に分類した。

[成分データ]

[NITE-CHRIP]

(五酸化リン)

区分 1 (出典: NITE)

(酸化カルシウム)

区分 2 (出典: NITE)

(酸化第二鉄)

ヒト 中等度の刺激性 (ICSC(J), 2004 et al)

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性

[製品]

区分 1, 重篤な眼の損傷

[製品データ]

[pHに基づく分類根拠]

11.5 ≤ pH であることから、眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性: 区分1に分類した。

[成分データ]

[NITE-CHRIP]

(五酸化リン)

区分 1 (出典: NITE)

(酸化カルシウム)

区分 1 (出典: NITE)

(酸化マグネシウム)

区分 2 (出典: NITE)

(非結晶質シリカ)

区分 2B (出典: NITE)

(酸化第二鉄)

ヒト 腐食性 (IUCLID, 2000)

呼吸器感作性又は皮膚感作性

呼吸器感作性

[製品]

区分 1, 吸入するとアレルギー、喘息または、呼吸困難を起こすおそれ

[成分情報を用いた分類根拠]

区分1 に分類される成分

酸化クロム(III)

区分1 ≥ 1% であるため、区分1に分類した。

[成分データ]

[NITE-CHRIP]

(酸化クロム(III))

区分 1 (出典: NITE)

皮膚感作性

[製品]

区分 1, アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ

[成分情報を用いた分類根拠]

区分1 に分類される成分

酸化クロム(III)

区分1 ≥ 1% であるため、区分1に分類した。

[成分データ]

[NITE-CHRIP]

(酸化クロム(III))

区分 1 (出典: NITE)

生殖細胞変異原性

[成分情報を用いた分類根拠]

生殖細胞変異原性を有する成分を含まないため、区分に該当しない/分類できない。

発がん性

[成分情報を用いた分類根拠]

発がん性を有する成分を含まないため、区分に該当しない/分類できない。

[成分データ]

(シリカ)

cat.1A; (ECETOC JACC No. 51, 2006)

[IARC]

(酸化クロム(III))

Group 3: ヒトに対する発がん性については分類できない

(酸化第二鉄)

Group 3: ヒトに対する発がん性については分類できない

[ACGIH]

(ポルトランドセメント)

A4: ヒト発がん性因子として分類できない

(酸化マンガン(II))

A4(as Mn): ヒト発がん性因子として分類できない

(酸化マグネシウム)

A4: ヒト発がん性因子として分類できない

(酸化アルミニウム)

A4: ヒト発がん性因子として分類できない

(酸化クロム(III))

A4(as Cr(III)): ヒト発がん性因子として分類できない

(酸化第二鉄)

A4: ヒト発がん性因子として分類できない

生殖毒性

[生殖毒性: 成分データを用いた分類根拠]

生殖毒性を有する成分を含まないため、区分に該当しない/分類できない。

[授乳に対する又は授乳を介した影響(追加区分): 成分データを用いた分類根拠]

授乳影響を有する成分を含まないため、区分に該当しない/分類できない。

催奇形性データなし

特定標的臓器毒性

特定標的臓器毒性(単回ばく露)

[製品]

区分 1, 臓器の障害

[成分情報を用いた分類根拠]

区分1 に分類される成分

酸化第二鉄; 酸化カルシウム

区分3(気道刺激性) に分類される成分

ポルトランドセメント; 酸化マグネシウム; 非結晶質シリカ; 酸化アルミニウム

区分1 >= 10%であるため、区分1に分類した。

10% > 区分1 >= 1%であるため、区分2に分類した。

全ての標的臓器は、上位区分の区分1へ纏めたため、区分2に該当しない。

(呼吸器)

区分3(気道刺激性) に分類される成分を合計で20%以上含むため、区分3(気道刺激性) に分類した。

特定標的臓器毒性(単回ばく露)区分1、区分2の標的臓器に呼吸器系が指定されているため、区分3(気道刺激性) に該当しない。

[成分データ]

[NITE-CHRIP]

(ポルトランドセメント)

区分 3(気道刺激性)(出典: NITE)

(酸化カルシウム)  
 区分 1 (呼吸器) (出典: NITE)  
 (酸化マグネシウム)  
 区分 3 (気道刺激性) (出典: NITE)  
 (酸化アルミニウム)  
 区分 3 (気道刺激性) (出典: NITE)  
 (非結晶質シリカ)  
 区分 3 (気道刺激性) (出典: NITE)  
 (酸化第二鉄)  
 区分 1 (呼吸器) (出典: NITE)

特定標的臓器毒性(反復ばく露)

[製品]

区分 1, 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害

[成分情報を用いた分類根拠]

区分1 に分類される成分

ポルトランドセメント; 酸化カルシウム; 酸化アルミニウム; 酸化クロム(III); 酸化第二鉄

区分1  $\geq$  10%であるため、区分1に分類した。

10%  $>$  区分1  $\geq$  1%であるため、区分2に分類した。

以下の標的臓器は、上位区分の区分1へ纏めた。

(呼吸器)

[成分データ]

[NITE-CHRIP]

(ポルトランドセメント)

区分 1 (呼吸器) (出典: NITE)

(酸化カルシウム)

区分 1 (呼吸器) (出典: NITE)

(酸化アルミニウム)

区分 1 (肺) (出典: NITE)

(酸化クロム(III))

区分 1 (呼吸器) (出典: NITE)

(酸化第二鉄)

区分 1 (呼吸器) (出典: NITE)

誤えん有害性

[成分情報を用いた分類根拠]

誤えん有害性を有する成分を含まないため、区分に該当しない/分類できない。

## 12. 環境影響情報

生態毒性

水生環境有害性

[成分情報を用い加算法を適用した分類根拠 短期(急性)]

区分3 に分類される成分

五酸化リン

M x 区分1  $<$  25% であるため、区分に該当しない。

[成分情報を用い加算法を適用した分類根拠 長期(慢性)]

長期(慢性)区分を有する成分を含まないため、区分に該当しない/分類できない。

[成分データ]

水生環境有害性 短期(急性)

[NITE-CHRIP]

(五酸化リン)

魚類 (ゼブラフィッシュ) 96時間 LC50: 42 mg/L (pH未調整) (出典: NITE)

魚類 (ゼブラフィッシュ) 96時間 LC50:  $>$  100 mg/L (pH調整) (出典: NITE)

甲殻類 (オオミジンコ) 48時間 EC50:  $>$  100 mg/L (pH調整) (出典: NITE)

(非結晶質シリカ)

甲殻類 (オオミジンコ) 24時間 EC50: > 10000 mg/L (出典: NITE)  
魚類 (ゼブラフィッシュ) 96時間 LC50: 10000 mg/L (出典: NITE)  
水生環境有害性 長期(慢性)  
[NITE-CHRIP]  
(五酸化リン)  
藻類 (デスモデスムス属) 72時間 NOErC: 25 mg/L (出典: NITE)  
水溶解度  
(ポルトランドセメント)  
反応する (出典: ICSC, 2001)  
(五酸化リン)  
反応する (出典: ICSC, 1997)  
(酸化鉄)  
溶けない (出典: ICSC, 2005)  
(酸化マグネシウム)  
溶けにくい (出典: ICSC, 2010)  
(酸化アルミニウム)  
溶けない (出典: ICSC, 2000)  
(酸化クロム(III))  
溶けない (出典: ICSC, 2004)  
(酸化第二鉄)  
溶けない (出典: ICSC, 2004)  
残留性・分解性  
残留性・分解性データなし  
生体蓄積性  
生体蓄積性データなし

---

### 13. 廃棄上の注意

化学品、汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報  
廃棄物の処理方法  
環境への放出を避けること。  
内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。  
承認された廃棄物集積場で処理する。  
環境汚染を防止するために適切な容器等を使用する。

---

### 14. 輸送上の注意

環境有害性  
海洋汚染物質 (該当/非該当): 非該当  
特別の安全対策  
乾燥状態を保つ。  
直射日光、雨にばく露されないように運搬する。  
MARPOL 73/78付属書II及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質  
有害でない物質(OS類)  
非結晶質シリカ  
国内規制がある場合の規制情報  
船舶安全法に該当しない。  
航空法に該当しない。

---

### 15. 適用法令

当該製品に特有の安全、健康及び環境に関する規則/法令  
労働安全衛生法  
特化則 特定化学物質 第2類 管理第2類

酸化マンガン(II)  
 有機則に該当しない  
 粉じん障害防止規則  
 ポルトランドセメント; 酸化マグネシウム; 酸化アルミニウム; 非結晶質シリカ  
 名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物  
 名称表示危険/有害物  
 五酸化リン; 酸化マンガン(II); 酸化鉄; 酸化カルシウム; 酸化クロム(III); 酸化第二鉄;  
 酸化マグネシウム(令和8年4月1日施行); 非結晶質シリカ(令和8年4月1日施行)  
 名称通知危険/有害物  
 五酸化リン; 酸化マンガン(II); 酸化鉄; 酸化カルシウム; 酸化クロム(III); 酸化第二鉄;  
 酸化マグネシウム(令和8年4月1日施行); 非結晶質シリカ(令和8年4月1日施行)  
 皮膚等障害化学物質(規則第594条の2)  
 五酸化リン; 酸化カルシウム; 酸化クロム(III)  
 化学物質管理促進(PRTR)法  
 第1種指定化学物質  
 ほう素化合物(ほう素として)(3.4%)  
 マンガン及びその化合物(マンガンとして)(2.7%)  
 クロム及び三価クロム化合物(クロムとして)(1.8%)  
 消防法に該当しない。  
 化審法における特定化学物質、監視化学物質、優先評価化学物質に該当しない。  
 じん肺法  
 ポルトランドセメント; 酸化マグネシウム; 酸化アルミニウム; 非結晶質シリカ  
 大気汚染防止法  
 有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質  
 酸化マンガン(II); 酸化クロム(III)  
 有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質/優先取組物質  
 酸化マンガン(II); 酸化クロム(III)  
 水質汚濁防止法  
 指定物質  
 酸化マンガン(II); 酸化鉄; 酸化アルミニウム; 酸化クロム(III); 酸化第二鉄  
 適用法規情報  
 この物質に関する貴国又は地方の規制に関する調査は貴社の責任で処理願います。

## 16. その他の情報

### 参照文献及び情報源

Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals, UN  
 Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS 23rd edit., 2023 UN  
 2024 EMERGENCY RESPONSE GUIDEBOOK (US DOT)  
 2025 TLVs and BEIs. (ACGIH)  
 JIS Z 7252 : 2019  
 JIS Z 7253 : 2019  
 2024 許容濃度等の勧告(日本産業衛生学会)  
 Supplier's data/information

### 責任の限定について

この情報はこの特定の材料に関するものであり、この材料が他の材料と組み合わせられたり、処理されたときは無効です。この情報を自分自身の独特な取扱いに適合させ完全で満足できるものとする責任はユーザーにあります。

ここに示す情報は誠意をもって作成していますが、明記があるにしても保証はありません。これ以上の情報については当社にご相談ください。

この情報は、私どもの知識の及ぶ限りにおいて正確ですが、当社は内容の正確性又は完全性について、何も責任を取ることはできません。全ての材料を適当に使用する最終的決定の責任はユーザーのみのものです。全ての材料には、未知の危険性があり、取扱いに注意が必要です。ここには特定の危険性について記載してありますが、これ以外の危険性が存在しないことは保証できません。

本記載内容は、現時点で入手できる資料、情報データに基づいて作成しており、新しい知見によって改訂される事があります。また、注意事項は通常の実施を前提としたものであって、特殊な取扱いの場合には十分な安全対策を実施の上でご利用ください。

ここに記載されたデータは最新の知識及び経験に基づいたものです。安全性データシートの目的は当該製品を安全に取り扱って頂くための情報を提供するものです。ここに記載されたデータは製品の性能について何ら保証するものではありません。

ここに記載したGHS分類区分の算定根拠は現時点における日本公表データ(独立行政法人 製品評価技術基盤機構 化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP)(令和5年度(2023年度)公表分まで))です。