

K S ニューベース

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆
NSK - 0306321

「K S ニューベース」は、完全既調合のタイル密着張り工法用
プレミックスモルタルです。

特 長

01 優れた接着力

優れた接着力と防水性、意匠性を同時に兼ね備えています。

02 工期短縮

目地詰めを行わないので、工期が大幅に短縮できます。

03 密着張り工法

タイル張り用振動工具を使用する密着張り工法
(一体目地工法) に最適です。

用 途

・タイル張り（浴槽を除く）

適用下地

モルタル木こて仕上げ面 等

●標準施工仕様

材料・調合	施工用具	タイルの種類	塗膜 (mm)	所要量(kg/m ²)	施工面積(m ² /袋)
K S ニューベース :25kg 清 水 :約5 L	金こて 目地こて等	小口タイル	5～8	8.2～12.3	2～3

(注) 標準施工仕様は、タイルの種類・目地幅・塗り厚により異なります。

K S ニューベース

荷 姿

粉 体 N E T 25 kg／袋入



注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。



菊水化学工業株式会社 本 社 ☎ 052-300-2222(代)

ホームページ ▶ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙 台	☎ 022-706-5710	大 阪	☎ 06-7668-5320
東 京	☎ 03-3981-2500	福 岡	☎ 092-433-6262
名 古 屋	☎ 0568-69-5200		