

ホルムアルデヒド放散等級  
F☆☆☆☆  
NSK - 0306320

KSベースは保水性に優れたタイル張付け用プレミックスモルタルです。  
接着性が高く、張付け作業も容易です。

## 特長

### 01 優れた保水性

保水性に優れたタイル張付け用プレミックスモルタルです。

### 02 優れた作業性

オープンタイムが長く、張付け作業が簡単です。  
又、適度な粘りがあるので、作業性にも優れています。

### 03 優れた密着性

接着性に優れています。  
密着張り・改良圧着張り・モザイクタイル張り工法に適用します。

## 用途

・タイル張り(浴槽を除く)

## 適用下地

モルタル木ごて仕上げ面 等

### ●標準施工仕様

材料・調合	工法	タイルの種類	塗厚(mm)	所要量(kg/m <sup>2</sup> )	施工面積(m <sup>2</sup> /袋)
KSベース:25kg 清 水:約5L	内壁 外壁	小口平タイル	5~8	7.4~11.8	2.1~3.3
			下地側4~6 タイル側1-3	7.4~13.2	1.9~3.3
	モザイクタイル張り	50二丁以下	3~5	4.4~7.4	3.3~5.6

(注) 標準施工仕様は、下地・部位・タイルの種類・目地幅・塗り厚により異なります。

# K S ベース

## 荷 姿

粉 体 NET 25 kg/袋入



### 注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。  
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。



 **菊水化学工業株式会社** 本社  
☎ 052-300-2222(代)

ホームページ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙 台 ☎ 022-706-5710

大 阪 ☎ 06-7668-5320

東 京 ☎ 03-3981-2500

福 岡 ☎ 092-433-6262

名 古 屋 ☎ 0568-69-5200