

# KSベース・L

「KSベース・L」は、既調合タイプの保水性に優れた内外装タイル張付セメントです。接着性が高く、張り付け作業も容易です。

## 特長

### 01 優れた保水性

保水性に優れた内外装タイル張付セメントです。

### 02 優れた作業性

オープンタイムが長く、張り付け作業が簡単です。  
又、適度な粘りがあるので、作業性にも優れています。

### 03 優れた密着性

接着性に優れ、大型タイルでもズレ・ダレがなく  
剥がれる心配がありません。  
密着張り・改良圧着張り工法に適用します。

## 用途

・内外装(浴槽を除く)のタイル張り

## 適用下地

モルタル木こて仕上げ面 等

### ●標準施工仕様

工法		タイルの種類	塗厚(mm)	所要量(kg/m <sup>2</sup> )	施工面積(m <sup>2</sup> /袋)
内装 外装	密着張り 改良圧着張り	小口平タイル 二丁掛タイル	5.0~8.0	7.7~12.2	2.0~3.2
内床 外床	圧着張り 改良圧着張り	300角以下	5.0~9.0	7.7~13.7	1.8~3.2

(注) 上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

# K S ベース・L

## 荷 姿

粉 体 NET 25 kg/袋入



### 注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。  
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。



 **菊水化学工業株式会社** 本社  
☎ 052-300-2222(代)

ホームページ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙 台 ☎ 022-706-5710

大 阪 ☎ 06-7668-5320

東 京 ☎ 03-3981-2500

福 岡 ☎ 092-433-6262

名 古 屋 ☎ 0568-69-5200