

キクスイアクアリムーバーエコ 専用クリーナー

キクスイ アクアリムーバーエコ専用クリーナーは、水系剥離剤「キクスイ アクアリムーバーエコ」使用後、対象鋼構造物の清掃及び器具の洗浄に使用する専用クリーナーです。

特長

()1 安全性

水系のため、溶剤系と比べて安全で取り扱いが容易です。 また、「有機溶剤中毒予防規則」及び「毒物及び劇物取締法」の対象 物質を含有していません。

()2 洗浄性

塗膜除去後の鋼材表面に残った剥離剤や、器具に付着した剥離剤を 溶解させ、しっかり落とすことができます。

【洗浄力 自社試験】

●鋼材表面



▼ クリーナー洗浄前



クリーナー洗浄後

用途

キクスイアクアリムーバーエコ使用後の対象鋼構造物の清掃及び器具の洗浄

●使用方法

●剥離後の対象鋼構造物の洗浄

キクスイアクアリムーバーエコが残った状態で塗装を行うと、膨れなどの不具合や密着不良のおそれがあります。 旧塗膜を除去した後、キクスイアクアリムーバーエコ専用クリーナーを染み込ませたウエスなどを用いて、 下地のぬめりが無くなるまで十分に拭き取ってください。

●器具の洗浄

エアレス塗装機は下記の手順で洗浄を行ってください。

- 1:吸引ホースまたはホッパーに残っているアクアリムーバーエコを除去してください。
- 2: 吸引ホースをキクスイアクアリムーバーエコ専用クリーナーが入った容器へ入れるもしくはホッパーにキクスイアクアリムーバーエコ専用クリーナーを入れて、塗装機本体からアクアリムーバーエコを全て吐出させてください。その後、塗装機本体をキクスイアクアリムーバーエコ専用クリーナーで循環させ、洗浄してください。循環を目安とし、不十分であれば追加循環することを推奨します。
- 3: 塗装機本体と同様にキクスイアクアリムーバーエコ専用クリーナーにて、機器を運転しメインのホース及びガン内のアクアリムーバーエコを全て吐出させた後、循環させて洗浄してください。 分であれば追加循環することを推奨します。



キクスイ アクアリムーバーエコ 専用クリーナー

クリーナー : キクスイアクアリムーバーエコ専用クリーナー NET 15kg/缶 : キクスイアクアリムーバーエコ NET 16kg/缶



掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。 ※上記の各種製品データは、kikusuiダウンロードサイト(『キクスイダウンロードサイト』を検索)でご確認ください。





→ 菊水化学工業株式会社 ☆ 052-300-22222(代)

ホームページ https://www.kikusui-chem.co.jp/



仙台 **☎** 022-706-5710 東京

大 阪 ☎ 06-7668-5320 ☎ 092-433-6262

名古屋 **23** 0568-69-5200

●このパンフレットは2020年12月の情報により作製しております。●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。

☎ 03-3981-2500