

アクリル樹脂
エマルジョン系下塗材

着色タイプ



水系着色プライマー

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆
NSK - 0306053

「水系着色プライマー」は、エアレス塗装に優れたアクリル樹脂エマルジョン系下塗材です。
多彩仕上塗材（陶石リシン・アクリルスキン仕上げ）の“すけ”を防止し下地との密着性に優れ、素晴らしい仕上がりにします。

特長

01 多彩な色調

石材調材料の“すけ”による仕上がりのムラを防止します。

02 着色タイプ

仕上げの色に併せて、「水系着色プライマー」の色を変えることができます。

03 高い安全性

水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。

用途

- ・多彩仕上塗材（陶石リシン等）の下塗り
- ・特殊目地デザイン工法の目地材

推奨多彩仕上塗材

- ・キクスイ グラスト S i
- ・キクスイ グラストウォール
- ・キクスイ スキンコート
- ・キクスイ スキンマイル

●標準施工仕様

工程	材料・調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(hr)	所要量
下地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清浄な面とする。				
下塗り	水系着色プライマー 主 材：20 kg 清 水：0～2L	ウールローラー エアレススプレー 等	1	24以上 (23℃)	80～100㎡/20 kg 0.20～0.25 kg/㎡

(注) ①上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

アクリル樹脂
エマルジョン系下塗材

着色タイプ



水系着色プライマー

荷 姿

主 材 NET 20kg/缶入



注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。



 **菊水化学工業株式会社** 本社
☎ 052-300-2222(代)

ホームページ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙 台	☎ 022-706-5710	大 阪	☎ 06-7668-5320
東 京	☎ 03-3981-2500	福 岡	☎ 092-433-6262
名 古 屋	☎ 0568-69-5200		

●このパンフレットは2019年10月の情報により作製しております。
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。