

エポキシ変性アクリル樹脂  
エマルジョン系下塗材

白色タイプ

1液形



# キクスイプライマースーパーWE

ホルムアルデヒド放散等級  
F☆☆☆☆  
NSK - 0305323

「キクスイ プライマー スーパーWE」は、新築下地だけでなく改修工事にも使用できる水系下塗材です。

## 特長

### 01 幅広い適合性

下地や仕上材との適合性が広く、安定した密着性が得られます。

### 02 安全性

水系なので環境への負荷が少なく、屋内外で安全に使用できます。

### 03 白色タイプ

色むら防止やアク止め効果があります。

## 用途

- ・コンクリート・モルタル素地の下塗り
- ・改装塗装の下塗り  
(2液反応硬化塗料仕上げ、複層塗材RS仕上げの場合を除く)

## ●標準施工仕様

工程	材料・調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(23℃)	所要量
下地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清浄な面とする。				
下塗り	キクスイプライマースーパーWE 主材：16kg 清水：3～8L	はけ ウールローラー エアレススプレー	1	3以上	80～160㎡/16kg 0.10～0.20kg/㎡

注) 1. 施工用具・条件は代表的なものです。

2. 間隔時間・所要量の値は標準的なものです。施工方法・器具・被塗物の形状、素地の状態、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

エポキシ変性  
アクリル樹脂  
エマルジョン系下塗材

# キクスイプライマー スーパーWE

白色タイプ

1液形



荷 姿

主 材 NET 16kg/缶入



## 注意点

施工上の注意事項及び安全衛生上の注意事項をご確認の上、施工ください。  
各製品ごとの注意事項については、ダウンロードサイトよりご確認ください。

## kikusui ダウンロードサイト

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び  
標準施工仕様書をご確認ください。



菊水化学工業株式会社 本 社 ☎ 052-300-2222(代)

ホームページ > <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙 台 ☎ 022-706-5710 大 阪 ☎ 06-7668-5320  
東 京 ☎ 03-3981-2500 福 岡 ☎ 092-433-6262  
名 古 屋 ☎ 0568-69-5200

●このパンフレットは2023年12月の情報により作製しております。  
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。  
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。