

外装薄塗材E

艶消し



キクスイコートリシン 骨材入 (国土交通省仕様)

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆
NSK - 0306047

JIS A 6909
外装薄塗材E

「キクスイコートリシン 骨材入」は、アクリル樹脂エマルジョンを結合材とした砂壁状吹付材です。安定した品質で、長年愛されてきた外壁材です。

特長

01 豊富なカラーバリエーション

昔ながらの砂壁状模様仕上で、お好みの色に調色が可能です。

02 耐アルカリ性

耐アルカリ性に優れています。

03 優れた耐水性・耐久性

長期に渡り建物を保護します。

用途

外装合成樹脂エマルジョン系薄付け仕上塗材(外装薄塗材E)を用いて外装を吹付けで仕上げる工事に適用する。

適用下地

コンクリート・セメントモルタル・ALCパネルとし、その他の下地に適用する場合は特記による。

●公共建築工事標準仕様（令和4年版）

工程	材料・調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(hr) (条件: 23°C, 50%RH)	所要量(kg/m ²)
下塗り	キクスイ プライマー スーパーE 主 材: 15 kg 無希釈	はけ・ウールローラー エアレススプレー等	1	3以上	0.1以上
主材塗り	キクスイ コートリシン 骨材入 基 材: 20 kg 清 水: 0.8~1.2L	リシンガン 口径: 6~8mm 吹圧: 0.5~0.6MPa	2	工程内1以上 最終養生24以上	1.0以上

(注) 上記とは別の下塗り材での特記仕様もございます。詳しくは最寄りの営業所までご確認ください。

外装薄塗材 E

キクスイコートリシン 骨材入

艶消し



荷 姿

NET 20 kg/缶

注意事項 (水系・顔料着色仕上)



注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。



 **菊水化学工業株式会社** 本社 ☎ 052-300-2222(代)

ホームページ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙台 ☎ 022-706-5710 大阪 ☎ 06-7668-5320
東京 ☎ 03-3981-2500 福岡 ☎ 092-433-6262
名古屋 ☎ 0568-69-5200

●このパンフレットは2023年6月の情報により作製しております。
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。