ポリマーセメント系基礎巾木用塗材

kikusui

基礎ガード

「基礎ガード」は、着色タイプの
ポリマーセメント系微弾性塗材です。
ひび割れ追従性、中性化抑止機能に優れ、
基礎巾木を長期に維持します。

基礎ガードを
塗装すると

新築にも

地震の備えにも、
強い基礎が必要です。
劣化抑止のため、
塗装をお勧めします。

改修にも

細かいヒビ割れや
変色部分を
キレイにします。
オシャレは足元から。

特長

①コンクリートひび割れに追従
微弾性の塗膜が微細なひび割れに追従します。

②省工程
上塗り不要(着色タイプ)の製品のため、ひとつの材料で
仕上げることができ、低コスト・工期短縮が可能となります。

③中性化抑止効果
ポリマーセメント系塗膜による高い付着性により、
中性化の要因物質の侵入を抑止します。

④水系塗材で環境にやさしい
水系仕上塗材ですので、臭いも少なく安心して使用頂けます。

施　工　工　程

下地処理

下塗り
ウールローラー

主材塗り
多孔質ローラー

完成

標 準 色

■KG-01

■KG-02

■KG-03

■KG-04

■KG-05

■KG-06

※セメント系製品のため、色はイメージとなります。実際の色は見本板でご確認ください。
※上記は印刷のため、現物とは色や艶の見え方が異なりますので、予めご了承ください。

標 準 施 工 仕 様

工　程	材料・調合		施工用具	塗回数	間隔時間（23℃）	所要量
前準備（必要に応じて）	基礎巾木周りの地面を掘り下げて、基礎立上り面を全て露出させ、付着した土を完全に取り除き、乾燥した清浄な面とする。					
素地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分などの付着物を、ワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清浄な面とする。 セメント系下地調整塗材（JSプレミックス30）を用い、素地の巣穴・段差に注意しながら、全面をしごき塗りし、フラットな面としてください。					
下塗り	基礎ガード	粉体：16kg　混和液：12kg 清水：0.8 ～ 1.2 L	ウールローラー はけ　など	1	1 以上	56~93 ㎡ /28kg 0.3~0.5kg/ ㎡
主材塗り	基礎ガード	粉体：16kg　混和液：12kg 清水：0.8 ～ 1.2 L	多孔質ローラー	1	―	28~40 ㎡ /28kg 0.7~1.0kg/ ㎡

※1. 上記の各数値は、全て標準のものである。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。
※2. 練り容器の内壁もしくは底部に粉体が残ると、まま粉の原因となるので、へら等で内壁に付いた粉体を掻き落とし、再度ミキサーで撹拌して下さい。
※3. まま粉が生じた場合は、こし網等で除いてから使用して下さい。
※4. 可使時間は、60 分 (20℃の場合) なので、それまでに使い切って下さい。
※5. 別途混合容器を用意して、一度に使い切れる量を計量して混合して下さい。
※6. 施工器具等の洗浄水が、河川に流出したり、土壌にしみ込まないようにして下さい。
※7. 磁器タイル洗浄用の酸が表面に付着すると変色したり、溶解することがあります。磁器タイルの洗浄用の酸が塗装面に付着する可能性がある場合は、必ず塗装面のマスキングを行って下さい。
※8. 製品の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細はＳＤＳを参照 して下さい。
※9. 施工方法により若干の色相差を生じることがあります。
※10. 施工直後の降雨・結露等により塗膜のふくれ、剥離、白化等の不具合を生じる場合があります。降雨や結露が予想される場合は施工を避けて下さい。
※11. 所定の塗付量に達しない場合や超えてしまう場合には、種々の欠陥を生じる場合があります。所定量を守って施工して下さい。
※12. 状況に応じてプライマーを施工する場合があります。

用　途	色　調	艶
基礎巾木の塗装	6 色	艶消し

荷　姿

２８ｋｇセット
（主材　16 kg ／袋、　混和液　12 kg／缶）

基礎ガード
特集ページはこちら

注意点
掲載製品を取り扱う際は、各製品のＳＤＳ及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト** でご確認ください。

菊水化学工業株式会社　本 社 ☎ 052-300-2222(代)
ホームページ https://www.kikusui-chem.co.jp/

仙　台　☎ 022-706-5710　大　阪　☎ 06-7668-5320
東　京　☎ 03-3981-2500　福　岡　☎ 092-433-6262
名古屋　☎ 0568-69-5200

ミックス
紙 | 責任ある森林管理を支えています
FSC® C020779
www.fsc.org

●このパンフレットは2022年８月の情報により作製しております。
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。