



ROYAL SELECTION

キクスイロイヤルセレクション

ロイヤルセレクションで叶えるワンランク上の仕上がり

水系

上塗材

高耐候

防藻・防カビ

1液形

艶有

1液水系スレート屋根用反応硬化形シリコン樹脂塗料

キクスイ ロイヤルベストW

水系アクリルシリコン樹脂により紫外線から屋根を守ります。

下塗材は劣化基材に深く浸透してガッチリ固めて全体を補強するので屋根の寿命を延ばすことができます。

特 長


- ①耐久性に優れています
- ②高い付着性を発揮します。
- ③防藻・防カビ性を有しています。
- ④作業性や乾燥性に優れています。

施 工 工 程

化粧
スレート
瓦


施工前

付着物をきれいに
除去する。



高圧洗浄

高圧洗浄にて
水洗いする。



乾 燥

十分乾燥させる。

※乾燥不足は膨れ、
割れ、剥がれの
原因になります。


下塗り

キクスイロイヤルベストシーラー
キクスイSPパワーシーラー



施工後

キクスイロイヤルベストW



[カラーバリエーション]

※色見本は印刷の為、実物の色とは異なります。



Y-106 コーヒーブラウン



Y-128 ダークチョコレート



Y-129 トリノブラウン



Y-103 ダークグレー



Y-105 ブラック



Y-112 ナスカン

製品一覧

	製品名	一般名称	色	艶
上塗材	キクスイ ロイヤルベストW	1 液水系スレート屋根用反応硬化形シリコン樹脂塗料	6 色	艶有
下塗材	キクスイ ロイヤルベストシーラー	1 液強溶剤形スレート屋根用エポキシ樹脂系浸透シーラー	透明	—
	キクスイSPパワーシーラー	2 液弱溶剤形エポキシ樹脂下塗材	透明・白色	—

標準施工仕様書

■コロニアル、カラーベスト、スレート屋根、モニエル瓦

工程	材料・調合	塗装器具	塗回数	工程時間(h)	所要量
素地調整	エフロレッセンス、ゴミ、砂塵、油脂などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去してください。 高圧洗浄機にて水洗いし、乾燥した清浄な面とします。				
下塗り	キクスイ ロイヤルベストシーラー 主材：15kg 無希釈	はけ、ウールローラー エアレススプレー	1～2	2～168h	18～75㎡/15kg 0.2～0.8kg/㎡
	キクスイSPパワーシーラー 主材：12.5kg 硬化剤：2.5kg 無希釈	はけ、ウールローラー エアレススプレー	1～2	3h以上 7日以内	0.08～0.20kg/㎡/回 75～187㎡/15kgセット <周辺の多い下地（化粧スレート屋根等）> 0.20～0.34kg/㎡/回 45～75㎡/15kgセット
上塗り	キクスイ ロイヤルベストW 主材：15kg 清水：0.75～2.2L	はけ、ウールローラー	2	2h以上 7日以内	30～37㎡/15kg 0.4～0.5kg/㎡
縁切り	水切り部で化粧スレートの上下の重なり部分が塗料で詰まっている箇所は縁切りを行う。				

※上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法・下地の形状によって異なります。

※モニエル瓦等へ塗装する場合は、素地調整の方法を事前に確認して「キクスイロイヤルベストシーラー」を使用してください。

用途・適応下地

住宅・公共施設・工場等のスレート屋根、
波形スレート屋根、モニエル瓦、コロニアル

荷 姿

キクスイロイヤルベストW 15kg/ 缶
キクスイロイヤルベストシーラー 15kg/ 缶
キクスイSPパワーシーラー 15kg/ セット
(主材：12.5kg、硬化剤：2.5kg)



注意点

施工上の注意事項及び安全衛生上の注意事項をご確認の上、施工ください。
各製品ごとの注意事項については、ダウンロードサイトよりご確認ください。

kikusui ダウンロードサイト

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び
標準施工仕様書をご確認ください。



菊水化学工業株式会社 本社
☎ 052-300-2222 (代)

ホームページ ▶ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙 台 ☎ 022-706-5710 大 阪 ☎ 06-7668-5320
東 京 ☎ 03-3981-2500 福 岡 ☎ 092-433-6262
名古屋 ☎ 0568-69-5200

●このパンフレットは2023年5月の情報により作製しております。
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。