



透湿弾性・RE トップ

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆
NSK - 0306295

「透湿弾性・RE トップ」は、水系弾性アクリル樹脂を主成分とする、透湿性を持つ上塗材です。

特 長

01 優れた透湿性

「透湿弾性タイル・RE」と組み合わせることにより、塗膜として防水性能も兼ね備え、塗膜の膨れ、剥離を防止します。

02 弾性

「透湿弾性タイル・RE」用の弾性上塗材です。

03 防藻防カビ性

防藻防カビ性を有しています。

用 途

住宅、マンション、店舗、事務所、その他一般建築物の内外装。
透湿弾性タイルREの上塗材。

適用下地

透湿弾性タイルシリーズの適応下地（コンクリート・モルタル等）に準拠します。

※下地材により下地調整処理が必要になります。

※ALC面、多孔質下地、粗面下地、その他素地に巣穴、段差などがある場合は、キクスイ フィラー、キクスイファンデ、ソフトリカバリー等で適切な下地調整を行ってください。

※押出し成形セメント板、GRC板等は下塗材としてキクスイ プライマーEPW、キクスイ SPパワーシーラーをご使用ください。

■透湿弾性タイル・RE

工 程			材 料 ・ 調 合		施工用具・条件	塗回数	間隔時間 (hr)	所要量	
下地調整			ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウェス等で除去し、乾燥した清浄な面とする。						
下塗り			キクスイ 浸透性プライマーE	主材:15kg 無希釈	エアレススプレー ウールローラー等	1	3 以上	80～150㎡/15kg 0.10～0.19kg/㎡	
主 材 塗 り	凹凸状模様 ・凸部処理	基層 塗り	透湿弾性タイル・RE ベース	主材:18kg 硬化剤:0.15kg 清水:0.3～1.0L	リシンガン 口径:5～6mm 吹圧:0.5～0.6MPa	1	3以上	12～15㎡/セット 1.2～1.5kg/㎡	
		模様 塗り	透湿弾性タイル・RE 模様	主材:18kg 硬化剤:0.15kg 清水:0～0.4L	タイルガン 口径:6～8mm 吹圧:0.2～0.3MPa	1	18以上 凸部処理 1以内	22～25㎡/セット 0.7～0.8kg/㎡	
		凸部 処理	プラスチックローラーに塗料用シンナーを付けて均一に押える。					18以上	－
	吹付 ゆずはだ状	基層 塗り	透湿弾性タイル・RE ベース	主材:18kg 硬化剤:0.15kg 清水:0.5～1.0L	リシンガン 口径:5～6mm 吹圧:0.5～0.6MPa	1	3以上	17～20㎡/セット 0.9～1.1kg/㎡	
		模様 塗り	透湿弾性タイル・RE ベース	主材:18kg 硬化剤:0.15kg 清水:0.5～1.0L	リシンガン 口径:5～6mm 吹圧:0.5～0.6MPa	1	18以上	25～30㎡/セット 0.6～0.7kg/㎡	
		ゆずはだ状 [ローラー]	基層 塗り	透湿弾性タイル・RE ベース	主材:18kg 硬化剤:0.15kg 清水:0.1～0.4L	多孔質ローラー	1	3以上	18～22㎡/セット 0.8～1.0kg/㎡
			模様 塗り	透湿弾性タイル・RE ベース	主材:18kg 硬化剤:0.15kg 清水:0.1～0.4L	多孔質ローラー	1	18以上	18～22㎡/セット 0.8～1.0kg/㎡
上塗り			透湿弾性・RE トップ	主材:16kg 清水:0.8～1.6L	エアレススプレー ウールローラー 等	2	工程内 2 以上	40～64㎡/16kg 0.25～0.40kg/㎡	

※1. 施工用具・条件は代表的なものです。

※2. 間隔時間・所要量の値は標準的なものです。施工方法・器具、被塗物の形状、素地の状態、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。



透湿弾性・R E トップ

荷 姿

キクスイ 浸透性プライマー E	NET: 15kg/ 缶	
透湿弾性タイル・R E ベース	主材 NET: 18kg/ 缶	硬化材 NET: 0.15kg/ 缶
透湿弾性タイル・R E 模様	主材 NET: 18kg/ 缶	硬化材 NET: 0.15kg/ 缶
透湿弾性・R E トップ	NET: 16kg/ 缶	

JIS A 6909(建築用仕上塗材) 製品組合せ

呼び名		主材	下塗材	上塗材
複層仕上塗材	防水形複層塗材 R E	透湿弾性タイル・R E ベース	キクスイ 浸透性プライマー E 透湿弾性 タイル専用プライマー キクスイ S P パワーシーラー キクスイ 浸透性プライマー S P	透湿弾性・R E トップ



注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品の S D S 及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト** (『キクスイダウンロードサイト』を検索) でご確認ください。

