

カビアタック

強度にカビに汚染されている面では、殺菌剤の散布だけでは効果が期待できないことがあります。「カビアタック」は、死滅しなかった菌の再増殖を抑止することが可能な浸透性カビ処理剤です。

特長

01 カビの抑止

内外装の仕上工事に於けるカビの抑止が可能です。

02 浸透性

下地に浸透し、カビの繁殖を抑えます。

用途

- ・一般建築物の内外装
- ・カビの抑止

●標準施工仕様

工程	材料・調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(hr)	所要量
カビ抑止	カビアタック 主材：4 L 無希釈	ウールローラー 等	1	—	15~20 m ² /4 L 0.2~0.27 L/m ²

(注) ①上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

カビアタック

荷 姿

NET 4 L / 容器入

施工上の注意点

1. カビが発育している時は、あらかじめK S クリーナーで殺菌洗浄して下さい。
2. 下地は十分乾燥させて施工して下さい。
3. 1回塗りを標準とし、塗り残しのないよう均一に塗り付けて下さい。
4. 次の工程に移る前に素地のアルコール臭がなくなるまで十分に乾燥させ、使用後の施工器具は水で洗浄して下さい。
5. 強風及び降雨、降雪の場合またはそれらが予想される場合は施工をさけて下さい。



注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。



 **菊水化学工業株式会社** 本社
☎ 052-300-2222(代)

ホームページ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙台	☎ 022-706-5710	大阪	☎ 06-7668-5320
東京	☎ 03-3981-2500	福岡	☎ 092-433-6262
名古屋	☎ 0568-69-5200		