塩素系殺菌洗浄剤

水系

ＫＳクリーナー

「ＫＳクリーナー」は、無臭で効果的な塩素系殺菌洗浄剤です。カビが発生している面に塗装を行う際に、前処理として殺菌するために仕様します。

特　長

01 殺菌洗浄剤

内外装の仕上工事に於けるカビ・藻の殺菌及び除去が可能です。

02 取り扱いが容易

清水で50倍に希釈して使用出来るため、取り扱いが容易です。

用　途

・一般建築物の内外装において、カビの殺菌及び除去

●標準施工仕様

工　程	材　料・調　合		施工用具・条件	塗回数	間隔時間（hr）	所 要 量
漂白殺菌	ＫＳクリーナー	主　材：1 kg 清　水：50 L	刷毛 ウールローラー　等	1	－	約250 ㎡／1 kg 約4 g／㎡

（注）①上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

塩素系殺菌洗浄剤

水系

ＫＳクリーナー

荷　　姿

ＮＥＴ　１ kg／容器入

施工上の注意点

1. ＫＳクリーナー1kgをポリバケツ等のきれいな容器内で清水50を加え溶解させて使用して下さい。
2.希釈水は、必ず清水を用いて下さい。
3.刷毛又はウールローラーを用いて、換気を十分に行いながら、かびで汚染されている箇所に塗布し、約30分間放置後ブラッシングしながら水洗いを行って下さい。
4. 著しくかびが発生している箇所には、２～３度ＫＳクリーナーを塗布し同様に水洗いを行って下さい。
5.ＫＳクリーナーは目や皮膚に付けないように注意し、施工時はゴム手袋や保護眼鏡を着用して下さい。又、施工時及び施工後は十分に換気を行って下さい。
6.水以外のものは絶対に混和しないで下さい。

保管上の注意点

1. 材料は直射日光下・０℃以下での保管は避けてください。

注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のＳＤＳ及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、 **kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。

菊水化学工業株式会社　本社 ☎ 052-300-2222(代)
ホームページ https://www.kikusui-chem.co.jp/

仙台 ☎ 022-706-5710　大阪 ☎ 06-7668-5320
東京 ☎ 03-3981-2500　福岡 ☎ 092-433-6262
名古屋 ☎ 0568-69-5200

●このパンフレットは2019年9月の情報により作製しております。
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。