



# KSクリーナー

「KSクリーナー」は、無臭で効果的な塩素系殺菌洗剤です。カビが発生している面に塗装を行う際に、前処理として殺菌するために仕様します。

## 特長

### 01 殺菌洗剤

内外装の仕上工事に於けるカビ・藻の殺菌及び除去が可能です。

### 02 取り扱いが容易

清水で50倍に希釈して使用出来るため、取り扱いが容易です。

## 用途

・一般建築物の内外装において、カビの殺菌及び除去

### ●標準施工仕様

工程	材料・調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(hr)	所要量
漂白殺菌	KSクリーナー 主 材：1 kg 清 水：50 L	刷毛 ウールローラー 等	1	—	約250 m <sup>2</sup> /1 kg 約4 g/m <sup>2</sup>

(注) ①上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

## K Sクリーナー



## 荷 姿

NET 1 kg/容器入

## 施工上の注意点

1. K Sクリーナー1kgをポリバケツ等のきれいな容器内で清水50を加え溶解させて使用して下さい。
2. 希釈水は、必ず清水を用いて下さい。
3. 刷毛又はウールローラーを用いて、換気を十分に行いながら、かびで汚染されている箇所に塗布し、約30分間放置後ブラッシングしながら水洗いを行って下さい。
4. 著しくかびが発生している箇所には、2～3度K Sクリーナーを塗布し同様に水洗いを行って下さい。
5. K Sクリーナーは目や皮膚に付けないように注意し、施工時はゴム手袋や保護眼鏡を着用して下さい。又、施工時及び施工後は十分に換気を行って下さい。
6. 水以外のものは絶対に混和しないで下さい。

## 保管上の注意点

1. 材料は直射日光下・0℃以下での保管は避けてください。



## 注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。  
 ※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。



 **菊水化学工業株式会社** 本社  
 ☎ 052-300-2222(代)

ホームページ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙台 ☎ 022-706-5710

大阪 ☎ 06-7668-5320

東京 ☎ 03-3981-2500

福岡 ☎ 092-433-6262

名古屋 ☎ 0568-69-5200