



カビフージA

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆
NSK - 0306051

「カビフージA」は、アクリル樹脂エマルションを主成分とする水系防藻・防カビ用下塗材です。下地がカビに汚染されていた場合には、その汚染菌を遮断します。特に「ケツロナイン」の下塗材として最適です。

特長

01 カビの遮断

内外装の仕上工事に於けるカビの遮断が可能です。

02 安全性

水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。

03 ケツロナインの下塗材

ケツロナインの下塗材として使用します。

用途

- ・一般建築物の内装
- ・カビの遮断
- ・ケツロナインの下塗材

適応下地

- ・コンクリート・セメントモルタル等
- ・塗装後1ヶ月以内のOP・EP・VP
- ・塗装後1ヶ月以上経過した上記塗膜でもチョーキングもなく、良好な状態の場合
- ・トタンの場合は、ジンククロメート系防錆塗料の塗装後

●標準施工仕様

工程	材料・調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(hr)	所要量
下塗り	カビフージA 主材：17kg 清水：9～17L	エアレススプレー ウールローラー等	1	3以上 (23℃)	150～180㎡/17kg 0.09～0.11kg/㎡

(注)①上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

水系防藻・防カビ用
下塗材

クリアータイプ

1液形



カビフージA

荷 姿

NET 17kg/缶入



注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。



 **菊水化学工業株式会社** 本社
☎ 052-300-2222(代)

ホームページ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙台 ☎ 022-706-5710 大阪 ☎ 06-7668-5320
東京 ☎ 03-3981-2500 福岡 ☎ 092-433-6262
名古屋 ☎ 0568-69-5200

●このパンフレットは2019年10月の情報により作製しております。
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。