

1液弱溶剤形カビ遮断用アクリル樹脂系下塗材

クリヤータイプ

1液形



カビフージB

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆
NSK - 0307385

「カビフージB」は、アクリル樹脂を主成分とする弱溶剤形防藻・防カビ用下塗材です。下地がカビに汚染されていた場合には、その汚染菌を遮断します。特に「ケツロナイン」の下塗材として最適です。

特長

01 カビの遮断

内外装の仕上工事に於けるカビの遮断が可能です。

02 ケツロナインの下塗材

ケツロナインの下塗材として使用します。

03 密着性

密着性が良好で、様々な下地に対応可能です。

用途

- ・一般建築物の内装
- ・カビの遮断
- ・ケツロナインの下塗材

適応下地

- ・カラー折板、焼付塗料下地、せっこうボード、ビニールクロス 等
- ・チョーキング等のあるOP、EP、VP下地
(もし塗装して旧塗膜が犯された場合、その部分を除去し再度塗装して下さい)

●標準施工仕様

工程	材料・調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(hr)	所要量
下塗り	カビフージB 主 材：14kg 無希釈	刷毛、ウールローラー エアレススプレー 等	1	3以上 (23℃)	70～140㎡/14kg 0.10～0.20kg/㎡

※ 1. 上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

※ 2. 間隔時間・所要量の値は標準的なものです。施工方法・器具、被塗物の形状、素地の状態、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

1液弱溶剤形カビ
遮断用アクリル
樹脂系下塗材

クリアータイプ

1液形



カビフージB

荷 姿

NET 14kg/缶入



注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。



 **菊水化学工業株式会社** 本社
☎ 052-300-2222(代)

ホームページ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙台 ☎ 022-706-5710 大阪 ☎ 06-7668-5320
東京 ☎ 03-3981-2500 福岡 ☎ 092-433-6262
名古屋 ☎ 0568-69-5200

●このパンフレットは2020年6月の情報により作製しております。
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。