水系防カビ塗料

艶有

バイオコート＃100

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆
NSK - 0306067

建物の内・外壁に広がって建物の寿命を縮め、住む人の健康にも害を及ぼす藻やカビ。「バイオコート＃100」は、クリーンな生活環境を守るために開発した防藻・防カビ高光沢水系塗料です。

特　長

01 優れた防藻・防カビ効果

塗料中の配合成分そのものを工夫することで、
高い防藻・防カビ効果を実現しました。

02 高い安全性

水系なので環境への負荷が少なく、屋内外で安全に使用できます。

03 長期汚染防止効果

過酷な条件のもとで防藻・防カビ類抵抗試験をすべてクリアし、
その防藻・防カビ効果が長期間持続することが確認されています。

用　途

・一般住宅の浴室、台所、居間、押入れ、壁、天井　等
・食品工場、ビル、学校倉庫、温水プール、製紙工場、病院、紡績工場　等
・微生物汚染面の塗り替え　等

適用下地

コンクリート・セメントモルタル　等
※下地材により下地調整処理が必要になります。

●標準施工仕様

工　程	材　料　調　合		施工用具・条件	塗回数	間隔時間（hr）	所 要 量
素地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、粉塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清潔な面とします。					
下塗り	バイオコートプライマーW	主　材：15 kg 無希釈	エアレススプレー ウールローラー　等	1	3 以上 （23℃）	80 ～ 100 ㎡／15 kg 0.15 ～ 0.19 kg／㎡
主材塗り	バイオコート＃100	主　材：16 kg 清　水：0 ～ 1.6 L	エアレススプレー ウールローラー　等	2	工程内 5 以上 （23℃）	42 ～ 47 ㎡／16 kg 0.34 ～ 0.38 kg／㎡

（注）上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

水系防カビ塗料

艶有

水系

バイオコート＃100

荷　姿

ＮＥＴ　16㎏／缶入

注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のＳＤＳ及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。

菊水化学工業株式会社　本　社　☎ 052-300-2222(代)
ホームページ　https://www.kikusui-chem.co.jp/

仙　台　☎ 022-706-5710
東　京　☎ 03-3981-2500
名古屋　☎ 0568-69-5200
大　阪　☎ 06-7668-5320
福　岡　☎ 092-433-6262

●このパンフレットは2019年10月の情報により作製しております。
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。