内装タイル目地用
プレミックスモルタル

ＫＳメヂ 内装用

ホルムアルデヒド放散等級
Ｆ☆☆☆☆
NSK-0306078

「ＫＳメヂ 内装用」は、ポルトランドセメントと無機質骨材を主成分とする内装タイル目地用プレミックスモルタルです。アク・白華を抑制し、作業性の優秀な内装用目地材です。

特　長

01 プレミックスモルタル

完全既調合形の内装タイル目地用プレミックスモルタルです。

02 アクの析出防止

可溶性硅酸分が混入されており、アクの析出及び白華を抑えます。

03 作業性

作業性に優れています。。

用　途

・一般建築物の内装
・内装（磁器タイルの目地材）

●標準施工仕様

材　料・調　合		施工用具・条件	間隔期間	所 用 量	単位容積質量
ＫＳメヂ 内装用	主　材：10 kg 清　水：約3.5 L	ゴムごて	最終養生 1 週間以上	約 30 ㎡／ 10 kg 約 0.3 kg／ ㎡	約1.8 kg／ L

（注）　①上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

ＫＳメヂ 内装用

荷　　姿

ＮＥＴ　　10 kg／袋入

注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のＳＤＳ及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、 **kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。

菊水化学工業株式会社　本 社 ☎ 052-300-2222(代)
ホームページ https://www.kikusui-chem.co.jp/

仙　台　☎ 022-706-5710　大　阪　☎ 06-7668-5320
東　京　☎ 03-3981-2500　福　岡　☎ 092-433-6262
名古屋　☎ 0568-69-5200

●このパンフレットは2019年9月の情報により作製しております。
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。