

防カビ用水系下塗材

クリヤータイプ

1液形



# バイオコートプライマーW

ホルムアルデヒド放散等級  
F☆☆☆☆  
NSK - 0306283

「バイオコートプライマーW」は、変性アクリル樹脂エマルジョンを主成分とする防カビ用水系下塗材です。下地がカビに汚染されていた場合には、その汚染菌を遮断します。特に「バイオコート#100」「バイオコート#150」の専用下塗材です。バイオコートシリーズは、カビだけでなく藻に対しても優れた抵抗性を発揮します。

## 特長

### 01 カビの遮断

内外装の仕上工事に於けるカビの遮断が可能です。

### 02 安全性

水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。

### 03 防藻・防カビ処理システム

K Sクリーナー・カビアタックと併用することにより、効果的にカビ・藻の抑制につながります。

## 用途

- ・一般建築物の内外装
- ・カビの遮断

## 適応下地

- ・コンクリート・セメントモルタル等

## ●標準施工仕様

工程	材料・調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(hr)	所要量
下塗り	バイオコートプライマーW 主材：15kg 無希釈	エアレススプレー ウルローラー 等	1	3以上 (23℃)	80～100㎡/15kg 0.15～0.19kg/㎡

(注) ①上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

防カビ用水系下塗材

# バイオコートプライマーW

クリアータイプ

1液形



荷 姿

NET 15 kg/缶入



## 注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。  
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。



 **菊水化学工業株式会社** 本社  
☎ 052-300-2222(代)

ホームページ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙台 ☎ 022-706-5710      大阪 ☎ 06-7668-5320  
東京 ☎ 03-3981-2500      福岡 ☎ 092-433-6262  
名古屋 ☎ 0568-69-5200

●このパンフレットは2019年10月の情報により作製しております。  
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。  
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。