

水系シミ止め白色下塗材

白色タイプ

1液形



シミナイト

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆
NSK - 1209023

「シミナイト」は、合成樹脂エマルジョンを主体としたシミ・アク止めに効果のある水系シミ止め白色下塗材です。

特長

01 ヤニ・アク止め

ヤニ・アクなどのしみだし(ブリード)止めに優れています。

02 安全性

水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。

03 密着性

ヤニ・アクのある塗膜上でも密着します。

用途

- ・一般建築物の内装用下塗材
- ・新築・改修下地
- ・ヤニ・アク止め

●標準施工仕様

工程	材料・調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(hr)	所要量
下地調整	劣化塗膜および表面の汚れ、油脂などの付着物は除去し、乾燥した面とする。				
下塗り	シミナイト 主 材：16 kg 無希釈	刷毛 ウールローラー エアレスプレー	1～2	3以上 工程内2以上 (23℃)	80～140㎡/16 kg 0.11～0.20 kg/㎡

(注)①上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

水系シミ止め
白色下塗材

白色タイプ

1液形



シミナイト

荷 姿

NET 16kg/缶入



注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。



 **菊水化学工業株式会社** 本社
☎ 052-300-2222(代)

ホームページ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙台 ☎ 022-706-5710

大阪 ☎ 06-7668-5320

東京 ☎ 03-3981-2500

福岡 ☎ 092-433-6262

名古屋 ☎ 0568-69-5200

- このパンフレットは2019年10月の情報により作製しております。
- このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
- 諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。