壁面用 下塗材シリーズ

下塗材には、下地と仕上塗材との密着を安定させ、下地の吸込みを均一にしたり、仕上塗材の効果を高める効果があります。

水系

水系下塗材は、臭いが少なく、有害物質の揮発性も少ないため、環境への負荷が少ないのが特徴です。

クリヤータイプ

キクスイ 浸透性プライマーE
1液 カチオン形
旧塗膜にも高密着。
浸透性に優れています。

キクスイ プライマー スーパーE
1液 エポキシ変性アクリル樹脂
新築・改修に。スタンダードグレード。

白色タイプ 下地のスケ抑止

キクスイ 浸透性プライマーWE
1液 カチオン形
超微粒子のマイクロエマルジョンなので含浸性が良好。密着性に優れています。

水系バリアエポ
2液 エポキシ樹脂
耐溶剤性に優れリフティングを防止。ヘアークラックの目止めが可能。

キクスイ プライマー スーパー WE
1液 エポキシ変性アクリル樹脂
新築・改修に。スタンダードグレード。

着色タイプ 石材調仕上塗材のムラ防止

キクスイ 目地用下塗材
1液 基準色
石材調材料の下塗材と目地材の兼用。

水系着色プライマー
1液 調色
石材調材料の”スケ”による仕上りのむらを防止。

シミ・ヤニ・アク止め下塗材（内装用）

シミナイト
1液 白色
ヤニ・アクなどのしみだし（ブリード）止め。

溶剤形

溶剤形下塗材は水系下塗材に比べ、脆弱な素地を補強し強固な素地を形成します。
また、下地のアルカリ分を抑制し、素地の吸い込みムラを軽減します。

弱溶剤 環境配慮品・新築／改修向け

クリヤータイプ

キクスイプライマーバンノウSP
1液 アクリル樹脂
アクリル系・酢ビ系・ケイ酸質系及び弾性系仕上材の下塗りに。

キクスイ浸透性プライマーSP
2液 エポキシ樹脂 JASS 18 M-201 適合品
付着補強成分を配合。高密着性。耐水性・耐アルカリ性に優れています。

白色タイプ 下地のスケ抑止

キクスイ SPパワーシーラー 2液 エポキシ樹脂 JASS 18 M-201 適合品
モルタル・コンクリートだけでなく、脆弱な旧塗膜や無機・光触媒サイディングボードに密着。ヘアークラックなどの劣化・脆弱層に対してガッチリと補強。表面へのとまりも良好。防藻防カビ性。中性化、凍害を抑制。

ユーティリティープライマー
2液 エポキシ樹脂
防錆性能があり、様々な下地に対して対応できるオールマイティープライマーです。

強溶剤 改修向け

クリヤータイプ

キクスイ浸透性プライマー 2液 エポキシ樹脂 JASS 18 M-201 適合品
ウレタン系の仕上材や各種仕上材の下塗りに。モルタル・コンクリート等、脆弱下地の補強強化ができます。

キクスイプライマーEPW
2液 エポキシ樹脂 JASS 18 M-201 適合品
各種窯業系サイディング板や押出成形セメント板など様々な下地に高密着。

※JASS18 M-201 は、日本建築学会が定める材料規格です。（参照：「建築工事標準仕様書・同解説 JASS18 塗装工事）」）
また、公共建築工事標準仕様書や各設計図書にも、コンクリート面・押出成形セメント板面・けい酸カルシウム板面の吸い込み止めとして記載されています。

壁面用

下塗材 シリーズ

荷　　姿

キクスイ プライマー スーパーＥ		ＮＥＴ	15kg／缶
キクスイ プライマー スーパーＷＥ		ＮＥＴ	16kg／缶
キクスイ 浸透性プライマーＥ		ＮＥＴ	15kg／缶
キクスイ浸透性プライマーＷＥ		ＮＥＴ	15kg／缶
水系バリアエポ	基材	ＮＥＴ	4kg／缶
	硬化剤	ＮＥＴ	12kg／缶
水系着色プライマー		ＮＥＴ	20kg／缶
キクスイ 目地用下塗材		ＮＥＴ	20kg／缶
シミナイト		ＮＥＴ	16kg／缶
キクスイ プライマー バンノウＳＰ		ＮＥＴ	14 kg／缶
キクスイ 浸透性プライマーＳＰ	主材	ＮＥＴ	12.5kg／缶
	硬化剤	ＮＥＴ	2.5kg／缶
キクスイ浸透性プライマー	主材	ＮＥＴ	7 kg／缶
	硬化剤	ＮＥＴ	7 kg／缶
キクスイＳＰパワーシーラー	主材	ＮＥＴ	12.5kg／缶
	硬化剤	ＮＥＴ	2.5kg／缶
キクスイ プライマー ＥＰＷ	主材	ＮＥＴ	11.2kg／缶
	硬化剤	ＮＥＴ	4.8kg／缶
	専用シンナー	ＮＥＴ	16 Ｌ／缶
キクスイ ＳＰベストシーラー		ＮＥＴ	15 kg／缶
ユーティリティープライマー	主材	ＮＥＴ	12.5kg／缶
	硬化剤	ＮＥＴ	2.5kg／缶

屋根用には

弱溶剤　環境配慮品・新築／改修向け

クリヤータイプ

キクスイＳＰパワーシーラー　2液　エポキシ樹脂　JASS 18 M-201 適合品

屋根材（スレート・コロニアル）だけでなく、脆弱な旧塗膜や無機・光触媒サイディングボードに密着。ヘアークラックなどの劣化・脆弱層に対してガッチリと補強。表面へのとまりも良好。防藻防カビ性。中性化、凍害を抑制。

キクスイＳＰベストシーラー

1液　エポキシ樹脂　JASS 18 M-201 適合品

含浸性に優れ、強固な塗膜を形成。塗膜のリフティング（縮み）の発生を防ぎます。

白色タイプ　下地のスケ抑止

ユーティリティープライマー

2液　エポキシ樹脂

防錆性能があり、様々な下地に対して対応できるオールマイティープライマーです。

※化粧スレートの改修の際は、
1.濡れ感が出るまでを目安として塗付してください。
2.素地への吸込み箇所がある場合は、その部分を増し塗してください。
3.プライマー乾燥後はガムテープで基材の剥がれがないかをチェックし、剥がれなどがある場合は再度プライマーを塗付してください。
※各製品の詳細情報は、別途個別パンフレットでご確認ください。

注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のＳＤＳ及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。

菊水化学工業株式会社　本社 ☎ 052-300-2222(代)
ホームページ https://www.kikusui-chem.co.jp/

仙台 ☎ 022-706-5710　大阪 ☎ 06-7668-5320
東京 ☎ 03-3981-2500　福岡 ☎ 092-433-6262
名古屋 ☎ 0568-69-5200

●このパンフレットは2020年5月の情報により作製しております。
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。